



hm150

Poulailler mobile pour jusqu'à 156 poulets de chair

Le farmermobil hm150 est un poulailler entièrement mobile pour 142 ou 156 poulets de chair en élevage biologique et en plain air. Le poulailler mobile est commandé par un ordinateur de maison en mode intelligent. Le poulailler mobile est entièrement isolé. L'ordinateur du

poulailler commande l'éclairage, l'ouverture et la fermeture automatiques de la trappe de sortie, ainsi que l'alimentation en eau et en nourriture en fonction du temps. L'intérieur est équipé d'un revêtement de sol résistant aux produits chimiques jusqu'à une hauteur latérale d'environ 800 mm.



mobilité totale



Fonctionnement efficace grâce à l'automatisation



Sol résistant aux produits chimiques pour un nettoyage facile



Utilisation confortable



Eligible à un financement AFP jusqu'à 40%



entièrement isolé

Équipement standard

- ✓ Poulailier mobile entièrement isolé
- ✓ Parois latérales en panneaux isolés de 60 mm
- ✓ Plafond et sol en panneaux isolés de 100 mm
- ✓ Châssis démontable
- ✓ Barre d'attelage démontable
- ✓ Logement stable avec poches pour chariot élévateur
- ✓ Grande trappe à double battant
- ✓ Sortie latérale automatique
- ✓ Deux fenêtres oscillo-battantes avec volets roulants
- ✓ Chauffage électrique fixe de 2kW
- ✓ Lignes d'alimentation et d'abreuvement réglables en hauteur
- ✓ Réservoir d'eau interne de 300 litres
- ✓ Silo d'alimentation interne de 0,75m³
- ✓ Commande électrique pour:
 - Eclairage LED
 - Volet de sortie
 - Ventilateur d'évacuation
 - Système d'alimentation tubulaire
 - Capteur d'alimentation
 - Capteur d'eau
- ✓ Fonctionnement sur alimentation 230V
- ✓ Prise 230V régulée en température



Données techniques

Nombre de poulets de chair: 142 en élevage biologique, 156 en élevage en plein air

Longueur totale: 6,05 m

Largeur totale: 2,44 m

Hauteur totale: 2,80 m

Eau: Réservoir de 300 litres

Alimentation: Alimentation en spirale à partir du silo interne

Ventilation: Une unité de soufflage à l'avant, un ventilateur d'extraction automatique, deux fenêtres latérales oscillo-battantes